

Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 17:36

Наименование	Параметры
Датчик APZ 3420-G-B-0040-C-10-E-200-F-00	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Единицы измерения: Бар
	Предел измерений: 0,04 бар
	Основная погрешность: 0,25% (P > 0,4 бар) (стандарт)
	Степень защиты: IP65
	Выходной сигнал: 0...5 В / 3-пров
	Электрическое присоединение: DIN 43650A
	Механическое присоединение: M20x1,5 DIN 3852 (стандарт)
	Уплотнение: FKM (фторкаучук -20...+125 °C) (стандарт)
	Исполнение: Стандартное
	Температура окружающей среды: -40...+85 °C
	Температурный класс: T4
	Материал штуцера: Нержавеющая сталь 304 (1.4301)
	Материал мембраны: Нержавеющая сталь 316L (1.4435)
	Материал корпуса: Нержавеющая сталь 304 (1.4301)
	Госповерка: Без госповерки
	Тип датчика: Врезной
	Питание: 12...36 В
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Температура измеряемой среды: -20...+125°C (стандарт)
	ТУ: 4212-000-7722857693-15
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130