

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 20:27

Наименование	Параметры
Датчик APZ 3420-G-W-2500-D-10-A-200-E-00	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 987 371">Единицы измерения м вод. ст.</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Предел измерений 2,5 м вод. ст.</p> <p data-bbox="671 551 1102 618">Основная погрешность 0,50% ($P \leq 0,4$ бар) (стандарт)</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 943 864">Выходной сигнал 4...20 мА / 2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 1158 987">Электрическое присоединение DIN 43650A</p> <p data-bbox="671 1043 1147 1111">Механическое присоединение M20x1,5 DIN 3852 (стандарт)</p> <p data-bbox="671 1167 1390 1234">Уплотнение EPDM (этилен-пропиленовый каучук -40...+125 °C)</p> <p data-bbox="671 1290 858 1357">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1413 1177 1480">Температура измеряемой среды -40...+125 °C</p> <p data-bbox="671 1536 1203 1603">Температура окружающей среды -40...+85 °C</p> <p data-bbox="671 1659 1015 1727">Температурный класс T4</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850">Материал штуцера Нержавеющая сталь 304 (1.4301)</p> <p data-bbox="671 1906 1166 1973">Материал мембраны Нержавеющая сталь 316L (1.4435)</p> <p data-bbox="671 2029 1150 2096">Материал корпуса Нержавеющая сталь 304 (1.4301)</p> <p data-bbox="671 2152 890 2219">Госповерка Без госповерки</p>