

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 12:01

Наименование	Параметры
Датчик APZ 3420-G-B-0400-D-10-A-200-V-00	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 987 371">Единицы измерения Бар</p> <p data-bbox="671 427 968 495">Предел измерений 0,40 бар</p> <p data-bbox="671 551 1102 618">Основная погрешность 0,50% ($P \leq 0,4$ бар) (стандарт)</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 943 864">Выходной сигнал 4...20 мА / 2-пров.</p> <p data-bbox="671 920 1158 987">Электрическое присоединение DIN 43650A</p> <p data-bbox="671 1043 1147 1111">Механическое присоединение M20x1,5 DIN 3852 (стандарт)</p> <p data-bbox="671 1167 858 1234">Исполнение Стандартное</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -40...+125 °C</p> <p data-bbox="671 1413 1203 1480">Температура окружающей среды -40...+85 °C</p> <p data-bbox="671 1536 1015 1603">Температурный класс T4</p> <p data-bbox="671 1659 1150 1727">Материал штуцера Нержавеющая сталь 304 (1.4301)</p> <p data-bbox="671 1783 1166 1850">Материал мембраны Нержавеющая сталь 316L (1.4435)</p> <p data-bbox="671 1906 1150 1973">Материал корпуса Нержавеющая сталь 304 (1.4301)</p> <p data-bbox="671 2029 890 2096">Госповерка Без госповерки</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219">Тип датчика Врезной</p>