

# Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 19:02

| Наименование                             | Параметры  |
|--|--|
| Датчик APZ 3420-G-M-0160-C-60-A-200-E-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное  |
|  | <b>Единицы измерения:</b> МПа  |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0,16 МПа  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,25% (P > 0,4 бар) (стандарт)                            |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP67  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-пров.  |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Полевой корпус без дисплея, кабельный ввод M20x1,5 |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> M20x1,5 DIN 3852 (стандарт)                         |
|  | <b>Уплотнение:</b> EPDM (этилен-пропиленовый каучук - 40...+125 °С)                    |
|  | <b>Исполнение:</b> Стандартное   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+125 °С                                     |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+85 °С                                      |
|  | <b>Температурный класс:</b> Т4   |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 304 (1.4301)                                |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 316L (1.4435)                              |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304 (1.4301)                                |
|  | <b>Госповерка:</b> Без госповерки  |
|  | <b>Тип датчика:</b> Врезной  |
|  | <b>Питание:</b> 12...36 В  |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                                    |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |