

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 02:43

| Наименование                             | Параметры                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик APZ 3420-G-M-0600-C-10-A-200-W-00 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                            |
|                                          | <b>Единицы измерения:</b> МПа                                                          |
|                                          | <b>Предел измерений:</b> 0,6 МПа                                                       |
|                                          | <b>Основная погрешность:</b> 0,25% (P > 0,4 бар) (стандарт)                            |
|                                          | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                            |
|                                          | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-пров.                                            |
|                                          | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN 43650A                                         |
|                                          | <b>Механическое присоединение:</b> M20x1,5 DIN 3852 (стандарт)                         |
|                                          | <b>Уплотнение:</b> Сварное соединение сенсора (без резиновых уплотнений -40...+125 °С) |
|                                          | <b>Исполнение:</b> Стандартное                                                         |
|                                          | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+125 °С                                     |
|                                          | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+85 °С                                      |
|                                          | <b>Температурный класс:</b> Т4                                                         |
|                                          | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 304 (1.4301)                                |
|                                          | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 316L (1.4435)                              |
|                                          | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304 (1.4301)                                |
|                                          | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                                                      |
|                                          | <b>Тип датчика:</b> Врезной                                                            |
|                                          | <b>Питание:</b> 12...36 В                                                              |
|                                          | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                                    |
|                                          | <b>ТУ:</b> 4212-000-7722857693-15                                                      |
|                                          | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                                         |
|                                          | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                            |