

Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 19:38

| Наименование | Параметры |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик APZ 3420-G-B-0600-B-10-A-200-W-00 | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Единицы измерения: Бар |
| | Предел измерений: 0,60 бар |
| | Основная погрешность: 0,20% (P > 0,4 бар) |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА / 2-пров. |
| | Электрическое присоединение: DIN 43650A |
| | Механическое присоединение: M20x1,5 DIN 3852 (стандарт) |
| | Уплотнение: Сварное соединение сенсора (без резиновых уплотнений -40...+125 °С) |
| | Исполнение: Стандартное |
| | Температура измеряемой среды: -40...+125 °С |
| | Температура окружающей среды: -40...+85 °С |
| | Температурный класс: Т4 |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь 304 (1.4301) |
| | Материал мембраны: Нержавеющая сталь 316L (1.4435) |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь 304 (1.4301) |
| | Госповерка: Без госповерки |
| | Тип датчика: Врезной |
| | Питание: 12...36 В |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное |
| | ТУ: 4212-000-7722857693-15 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |