

# Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 08:48

| Наименование                                       | Параметры                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преобразователь давления MBS<br>3000-3612-A3AB08-4 | <b>Диапазон измерений:</b> 400,0 бар (36)                                                     |
|                                                    | <b>Тип давления:</b> Избыточное                                                               |
|                                                    | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В (2)                                                           |
|                                                    | <b>Электрическое подключение:</b> Экранированный кабель,<br>2 м (A3)                          |
|                                                    | <b>Тип технологического присоединения:</b> G ½ A (EN 837)<br>(AB08)                           |
|                                                    | <b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> O-<br>образное кольцо, NBR -40 – 85 °C (4) |
|                                                    | <b>Производство:</b> Danfoss                                                                  |
|                                                    | <b>Основная погрешность:</b> 1%                                                               |
|                                                    | <b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C                                            |
|                                                    | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                                   |
|                                                    | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L                                          |
|                                                    | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L                                         |
|                                                    | <b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В                                                          |