

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 08:00

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Преобразователь давления MBS<br>3000-1012-E3GB04-4 | <b>Диапазон измерений:</b> 1,0 бар (10)   |
|  | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В (2)   |
|  | <b>Электрическое подключение:</b> Разъем EN 60947-5-2, M12<br>× 1, 4-контактный, вилка, розетка как исключение (E3) |
|  | <b>Тип технологического присоединения:</b> DIN 3852-E-G ¼,<br>прокладка DIN 3869-14 NBR (GB04)                      |
|  | <b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> O-<br>образное кольцо, NBR -40 – 85 °C (4)                       |
|  | <b>Производство:</b> Danfoss  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 1%   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L  |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L   |
|  | <b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В  |