

# Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 11:41

| Наименование                                       | Параметры                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преобразователь давления MBS<br>3050-1415-A2AB08-0 | <b>Тип давления:</b> Избыточное                                                                     |
|                                                    | <b>Выходной сигнал:</b> 0...10 В (5)                                                                |
|                                                    | <b>Электрическое подключение:</b> Разъем AMP Econoseal, серия J, вилка, розетка как исключение (A2) |
|                                                    | <b>Тип технологического присоединения:</b> G ½ A (EN 837) (AB08)                                    |
|                                                    | <b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет прокладки (0)                                |
|                                                    | <b>Производство:</b> Danfoss                                                                        |
|                                                    | <b>Предел измерений:</b> 2,5 бар (14)                                                               |
|                                                    | <b>Основная погрешность:</b> 1%                                                                     |
|                                                    | <b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C                                                  |
|                                                    | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                                         |
|                                                    | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L                                                |
|                                                    | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L                                               |
|                                                    | <b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В                                                                |