

# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 07:52

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Преобразователь давления MBS<br>3050-3812-E3AB08-0 | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В (2)   |
|  | <b>Электрическое подключение:</b> Разъем EN 60947-5-2, M12<br>× 1, 4-контактный, вилка, розетка как исключение (E3) |
|  | <b>Тип технологического присоединения:</b> G ½ A (EN 837)<br>(AB08)   |
|  | <b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет<br>прокладки (0)   |
|  | <b>Производство:</b> Danfoss  |
|  | <b>Предел измерений:</b> 600,0 бар (38)   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 1%   |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L  |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L   |
|  | <b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В  |