

# Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 05:03

| Наименование                                       | Параметры  |
|--|--|
| Преобразователь давления MBS<br>3050-2413-A1GB04-0 | <b>Тип давления:</b> Избыточное  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 1...5 В (3)  |
|  | <b>Электрическое подключение:</b> Разъем с резьбой 9 (EN 175301-803-A) (A1)                    |
|  | <b>Тип технологического присоединения:</b> DIN 3852-E-G ¼,<br>прокладка DIN 3869-14 NBR (GB04) |
|  | <b>Материал прокладки / кольцевого уплотнения:</b> Нет<br>прокладки (0)                        |
|  | <b>Производство:</b> Danfoss   |
|  | <b>Предел измерений:</b> 25,0 бар (24)   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 1%  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> (-40...+80)°C   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L   |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь AISI 316L  |
|  | <b>Напряжение питания, В:</b> 9-32 В   |