

# Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 23:44

Наименование	Параметры
Датчик давления MPM489-(0-100 кПа)-V1-E-22-B4-PD1-i-G	<b>Предел измерений:</b> 0...100 кПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 4мА-20мА DC
	<b>Материал мембраны / Технологическое соединение / Корпус:</b> SS 316L / SS / SS
	<b>Дисплей:</b> без дисплея
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасное ExiaIICT6
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление ( с учетом атм. давления)
	<b>Питание:</b> 24V DC
	<b>Электрическое присоединение:</b> 4-контактный штекерный разъем M12×1
	<b>Морское исполнение:</b> без морского исполнения
	<b>Механическое присоединение:</b> DN25 Clamp (большая мембрана)
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 304
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 316L
	<b>Температура окружающей среды:</b> -30...+80°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Стандарт:</b> н/д
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130