

# Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 02:54

Наименование	Параметры
Датчик давления MPM489-(0-100 кПа)-V6-W-22-B4-PC3-i-T-G	<b>Предел измерений:</b> 0...100 кПа
	<b>Материал мембраны / Технологическое соединение / Корпус:</b> SS 316L / SS / SS
	<b>Дисплей:</b> без дисплея
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасное ExiaIICT6
	<b>Механическое присоединение:</b> Мембранное исполнение, G1/2
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление ( с учетом атм. давления)
	<b>Питание:</b> 5V DC
	<b>Выходной сигнал:</b> 0.5V-2.5V DC
	<b>Электрическое присоединение:</b> 4-контактный штекерный разъем M12x1
	<b>Морское исполнение:</b> Морское исполнение
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 304
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 316L
	<b>Температура окружающей среды:</b> -30...+80°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Стандарт:</b> н/д
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130