

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 21:25

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик давления MPM489-(-100-0 кПа)-V6-K-25-B1-C5-T-G | <b>Предел измерений:</b> -100...0 кПа  |
|   | <b>Материал мембраны / Технологическое соединение / Корпус:</b> Тантал / SS / SS |
|   | <b>Дисплей:</b> без дисплея  |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                              |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> M20x1,5, с уплотнением                        |
|   | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление ( с учетом атм. давления)   |
|   | <b>Питание:</b> 5V DC  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0.5V-4.5V DC   |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> 4-контактный штекер для подключения          |
|   | <b>Морское исполнение:</b> Морское исполнение                                    |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304                                   |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 304                                   |
|   | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 316L                                 |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+80°C                                 |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%  |
|   | <b>Стандарт:</b> н/д   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |