

# Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 19:09

Наименование	Параметры
Датчик давления MPM489-(-100-0 кПа)-V1-J-24-B1-P3-i-T-G	<b>Предел измерений:</b> -100...0 кПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 0V-5V DC
	<b>Материал мембраны / Технологическое соединение / Корпус:</b> SS 316L / SS316L / SS316L
	<b>Дисплей:</b> без дисплея
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасное ExiaIICT6
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление ( с учетом атм. давления)
	<b>Питание:</b> 24V DC
	<b>Электрическое присоединение:</b> 4-контактный штекер для подключения
	<b>Морское исполнение:</b> Морское исполнение
	<b>Механическое присоединение:</b> DN25 Clamp (под приварку)
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 304
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 316L
	<b>Температура окружающей среды:</b> -10...+60°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Стандарт:</b> н/д
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130