

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 01:23

| Наименование                                       | Параметры   |
|--|---|
| Датчик давления MPM489-(0-1,6 кПа)-V1-J-22-B4-C3-G | <b>Предел измерений:</b> 0...1,6 кПа  |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0V-5V DC  |
|  | <b>Материал мембраны / Технологическое соединение / Корпус:</b> SS 316L / SS / SS |
|  | <b>Дисплей:</b> без дисплея   |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                               |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2   |
|  | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление ( с учетом атм. давления)    |
|  | <b>Питание:</b> 24V DC  |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> 4-контактный штекерный разъем M12×1           |
|  | <b>Морское исполнение:</b> без морского исполнения                                |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304                                    |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 304                                    |
|  | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 316L                                  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+80°C                                  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%   |
|  | <b>Стандарт:</b> н/д  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |