

# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 06:02

Наименование	Параметры
Датчик давления MPM489-(0-6 кПа)-V1-V-22-B1-C3-G	<b>Предел измерений:</b> 0...6 кПа
	<b>Материал мембраны / Технологическое соединение / Корпус:</b> SS 316L / SS / SS
	<b>Дисплей:</b> без дисплея
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное
	<b>Механическое присоединение:</b> G1/2
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление ( с учетом атм. давления)
	<b>Питание:</b> 24V DC
	<b>Выходной сигнал:</b> 0V-10V DC
	<b>Электрическое присоединение:</b> 4-контактный штекер для подключения
	<b>Морское исполнение:</b> без морского исполнения
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 304
	<b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 316L
	<b>Температура окружающей среды:</b> -30...+80°C
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Стандарт:</b> н/д
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130