

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 06:07

| Наименование                          | Параметры  |
|---------------------------------------|--|
| Датчик давления РСМ300-40MSE3S3C1A3K1 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Мановакуумметрическое |
|                                       | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное    |
|                                       | <b>Предел измерений:</b> 0...40 МПа                    |
|                                       | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                      |
|                                       | <b>Степень защиты:</b> IP65                            |
|                                       | <b>Выходной сигнал:</b> 1-5 V                          |
|                                       | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN 43650          |
|                                       | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2                |
|                                       | <b>Питание:</b> 12В                                    |
|                                       | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40 °С...+125 °С  |
|                                       | <b>Температура окружающей среды:</b> -40 °С...+125 °С  |
|                                       | <b>Материал мембраны:</b> SS316                        |
|                                       | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304         |
|                                       | <b>Демпфер:</b> без демпфера                           |
|                                       | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                            |