

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 14:15

| Наименование                           | Параметры  |
|--|--|
| Датчик давления РСМ300-2,5MSE2S6C2A4K2 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Мановакуумметрическое |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное    |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...2,5 МПа                   |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                      |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65                            |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> RS485-MODBUS                   |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> Гибкий провод      |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> 1/4-18NPT           |
|  | <b>Питание:</b> 24В                                    |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40 °С...+125 °С  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40 °С...+125 °С  |
|  | <b>Материал мембраны:</b> SS316                        |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304         |
|  | <b>Демпфер:</b> с демпфером                            |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                            |