

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 09:54

| Наименование                          | Параметры   |
|---------------------------------------|---|
| Датчик давления РСМ300-10kGE1S2C2A3K2 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное           |
|                                       | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное   |
|                                       | <b>Предел измерений:</b> 0...10 кПа                   |
|                                       | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                     |
|                                       | <b>Степень защиты:</b> IP65                           |
|                                       | <b>Выходной сигнал:</b> 0.5-4.5 V                     |
|                                       | <b>Электрическое присоединение:</b> Гибкий провод     |
|                                       | <b>Механическое присоединение:</b> G1/2               |
|                                       | <b>Питание:</b> 5В                                    |
|                                       | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40 °С...+125 °С |
|                                       | <b>Температура окружающей среды:</b> -40 °С...+125 °С |
|                                       | <b>Материал мембраны:</b> SS316                       |
|                                       | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 304        |
|                                       | <b>Демпфер:</b> с демпфером                           |
|                                       | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                           |