

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 10:09



Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ303-10MSB3C22J5BS-6 LED	<p data-bbox="671 181 1098 253"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное герметичное</p> <p data-bbox="671 304 1142 376"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 499"><b>Предел измерений</b> 0...10 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 869"><b>Выходной сигнал</b> 0-5 V</p> <p data-bbox="671 920 1161 992"><b>Электрическое присоединение</b> DIN43650</p> <p data-bbox="671 1043 874 1115"><b>Демпфер</b> без демпфера</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1238"><b>Механическое присоединение</b> M16×1.5</p> <p data-bbox="671 1290 810 1361"><b>Питание</b> 12-30VDC</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485"><b>Температура измеряемой среды</b> -30°C...+105°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608"><b>Температура окружающей среды</b> -20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 999 1731"><b>Материал мембраны</b> 316L</p> <p data-bbox="671 1783 962 1854"><b>Материал корпуса</b> 316L</p> <p data-bbox="671 1906 1142 1977"><b>Дисплей</b> LED дисплей, красная подсветка</p> <p data-bbox="671 2029 823 2101"><b>Стандарт</b> н/д</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> н/д</p>