

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 11:26

| Наименование                       | Параметры                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Датчик давления РСМ303-6MSB3C1J5M4 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное герметичное |
|                                    | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное     |
|                                    | <b>Предел измерений:</b> 0...6 МПа                      |
|                                    | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                       |
|                                    | <b>Степень защиты:</b> IP65                             |
|                                    | <b>Выходной сигнал:</b> 0-5 V                           |
|                                    | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650            |
|                                    | <b>Демпфер:</b> С демпфером                             |
|                                    | <b>Механическое присоединение:</b> M20×1.5-6g           |
|                                    | <b>Питание:</b> 12-30VDC                                |
|                                    | <b>Температура измеряемой среды:</b> -30°C...+105°C     |
|                                    | <b>Температура окружающей среды:</b> -20°C...+85°C      |
|                                    | <b>Материал мембраны:</b> 316L                          |
|                                    | <b>Материал корпуса:</b> 316L                           |
|                                    | <b>Дисплей:</b> Без дисплея                             |
|                                    | <b>Стандарт:</b> н/д                                    |
|                                    | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                                 |
|                                    | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                             |