

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 21:15

Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ303-1МАВ1С2J5Exia II СТ6	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1366 371">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь Exia II СТ6</p> <p data-bbox="671 427 807 495">Предел измерений 0...1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 871 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 735 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 783 864">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1158 987">Электрическое присоединение DIN43650</p> <p data-bbox="671 1043 871 1111">Демпфер без демпфера</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234">Механическое присоединение G1/2</p> <p data-bbox="671 1290 807 1357">Питание 12-30VDC</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -30°C...+105°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 839 1727">Материал мембраны 316L</p> <p data-bbox="671 1783 967 1850">Материал корпуса 316L</p> <p data-bbox="671 1906 847 1973">Дисплей Без дисплея</p> <p data-bbox="671 2029 727 2096">Стандарт н/д</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p>