

# Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 01:28

| Наименование                             | Параметры   |
|--|---|
| Датчик давления РСМ303-1МАВ6С1J5BS-6 LED | <b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное         |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное |
|  | <b>Предел измерений:</b> 0...1 МПа                  |
|  | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65                         |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0.5-4.5 V R/M               |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650        |
|  | <b>Демпфер:</b> без демпфера                        |
|  | <b>Механическое присоединение:</b> M20×1.5-6g       |
|  | <b>Питание:</b> 5VDC                                |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -30°C...+105°C |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -20°C...+85°C  |
|  | <b>Материал мембраны:</b> 316L                      |
|  | <b>Материал корпуса:</b> 316L                       |
|  | <b>Дисплей:</b> LED дисплей, красная подсветка      |
|  | <b>Стандарт:</b> н/д                                |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                             |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                         |