

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:27



Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ303-400kAB1C2J5Exia II CT6	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1362 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная электрическая цепь Exia II CT6</p> <p data-bbox="671 427 815 495"><b>Предел измерений</b> 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 871 618"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 767 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 799 864"><b>Выходной сигнал</b> 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1158 987"><b>Электрическое присоединение</b> DIN43650</p> <p data-bbox="671 1043 871 1111"><b>Демпфер</b> без демпфера</p> <p data-bbox="671 1167 1142 1234"><b>Механическое присоединение</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 1290 807 1357"><b>Питание</b> 12-30VDC</p> <p data-bbox="671 1413 1174 1480"><b>Температура измеряемой среды</b> -30°C...+105°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b> -20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 839 1727"><b>Материал мембраны</b> 316L</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850"><b>Материал корпуса</b> 316L</p> <p data-bbox="671 1906 847 1973"><b>Дисплей</b> Без дисплея</p> <p data-bbox="671 2029 791 2096"><b>Стандарт</b> н/д</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> н/д</p>