

# Спецификация

Сформировано: 30.05.2026 12:23

| Наименование                              | Параметры   |
|---|---|
| Датчик давления РСМ303-1MGB7C10J5BS-6 LED | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное           |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...1 МПа                    |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                     |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                           |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0-10 V                        |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650          |
|   | <b>Демпфер:</b> без демпфера                          |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> R1/2, PT1/2, ZG1/2 |
|   | <b>Питание:</b> 12-30VDC                              |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -30°C...+105°C   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -20°C...+85°C    |
|   | <b>Материал мембраны:</b> 316L                        |
|   | <b>Материал корпуса:</b> 316L                         |
|   | <b>Дисплей:</b> LED дисплей, красная подсветка        |
|   | <b>Стандарт:</b> н/д                                  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                               |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                           |