

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:32



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| <p>Датчик давления PCM303-600kGB1C6J5BS-6 LEDEXia II CT6</p> | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная электрическая цепь Exia II CT6</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0...600 кПа</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,5%</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4-20 мА</p> <p><b>Электрическое присоединение</b><br/>DIN43650</p> <p><b>Демпфер</b><br/>без демпфера</p> <p><b>Механическое присоединение</b><br/>R1/4, PT1/4, ZG1/4</p> <p><b>Питание</b><br/>12-30VDC</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-30°C...+105°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20°C...+85°C</p> <p><b>Материал мембраны</b><br/>316L</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>316L</p> <p><b>Дисплей</b><br/>LED дисплей, красная подсветка</p> <p><b>Стандарт</b><br/>н/д</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>н/д</p> |