

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 12:55



| Наименование                               | Параметры   |
|--|---|
| Датчик давления РСМ303-100kGB1C6J5BS-6 LED | <p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b><br/>0...100 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,5%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b><br/>4-20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1161 987"><b>Электрическое присоединение</b><br/>DIN43650</p> <p data-bbox="671 1043 874 1111"><b>Демпфер</b><br/>без демпфера</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234"><b>Механическое присоединение</b><br/>R1/4, PT1/4, ZG1/4</p> <p data-bbox="671 1290 810 1357"><b>Питание</b><br/>12-30VDC</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-30°C...+105°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 999 1727"><b>Материал мембраны</b><br/>316L</p> <p data-bbox="671 1783 962 1850"><b>Материал корпуса</b><br/>316L</p> <p data-bbox="671 1906 1142 1973"><b>Дисплей</b><br/>LED дисплей, красная подсветка</p> <p data-bbox="671 2029 823 2096"><b>Стандарт</b><br/>н/д</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>н/д</p> |