

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:33

Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ350J-25MSB2C1J1	<p data-bbox="671 181 1161 253">Тип измеряемого давления Избыточное и вакуумметрическое</p> <p data-bbox="671 304 1142 376">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений 0...25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 869">Выходной сигнал 1-5 V</p> <p data-bbox="671 920 1161 992">Электрическое присоединение 2088 корпус</p> <p data-bbox="671 1043 1150 1115">Механическое присоединение M20×1.5-6g</p> <p data-bbox="671 1167 810 1238">Питание 12-24VDC</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1361">Температура измеряемой среды -20°C...+85°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1485">Температура окружающей среды -40 °C...+85 °C</p> <p data-bbox="671 1536 999 1608">Материал мембраны 316L</p> <p data-bbox="671 1659 962 1731">Материал корпуса 316L</p> <p data-bbox="671 1783 823 1854">Стандарт н/д</p> <p data-bbox="671 1906 874 1977">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p> <p data-bbox="671 2029 855 2101">ОКПД 2 26.51.52.130</p>