

# Спецификация

Сформировано: 23.05.2026 06:49

| Наименование                        | Параметры   |
|-------------------------------------|---|
| Датчик давления РСМ350J-2,5MSB6K2J5 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное и вакуумметрическое |
|                                     | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное             |
|                                     | <b>Предел измерений:</b> 0...2,5 МПа                            |
|                                     | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                               |
|                                     | <b>Степень защиты:</b> IP65                                     |
|                                     | <b>Выходной сигнал:</b> 0.5-4.5 V                               |
|                                     | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650                    |
|                                     | <b>Механическое присоединение:</b> 2.5 inch clamp               |
|                                     | <b>Питание:</b> 12-24VDC  |
|                                     | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20°C...+85°C              |
|                                     | <b>Температура окружающей среды:</b> -40 °C...+85 °C            |
|                                     | <b>Материал мембраны:</b> 316L                                  |
|                                     | <b>Материал корпуса:</b> 316L                                   |
|                                     | <b>Стандарт:</b> н/д  |
|                                     | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д   |
|                                     | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                     |