

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 06:35

Наименование	Параметры
Датчик давления РСМ350J-400kGB1C1J1	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...400 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1161 987">Электрическое присоединение 2088 корпус</p> <p data-bbox="671 1043 1150 1111">Механическое присоединение M20×1.5-6g</p> <p data-bbox="671 1167 810 1234">Питание 12-30VDC</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -20°С...+85°С</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480">Температура окружающей среды -40 °С...+85 °С</p> <p data-bbox="671 1536 999 1603">Материал мембраны 316L</p> <p data-bbox="671 1659 962 1727">Материал корпуса 316L</p> <p data-bbox="671 1783 823 1850">Стандарт н/д</p> <p data-bbox="671 1906 874 1973">ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p> <p data-bbox="671 2029 855 2096">ОКПД 2 26.51.52.130</p>