

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 10:12

| Наименование                         | Параметры  |
|--------------------------------------|--|
| Датчик давления РСМ350J-1,6MGB1C1J1X | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                |
|                                      | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное        |
|                                      | <b>Предел измерений:</b> 0...1,6 МПа                       |
|                                      | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                          |
|                                      | <b>Степень защиты:</b> IP65                                |
|                                      | <b>Выходной сигнал:</b> 4-20 мА                            |
|                                      | <b>Электрическое присоединение:</b> 2088 корпус с дисплеем |
|                                      | <b>Механическое присоединение:</b> M20×1.5-6g              |
|                                      | <b>Питание:</b> 12-30VDC                                   |
|                                      | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20°C...+85°C         |
|                                      | <b>Температура окружающей среды:</b> -40 °C...+85 °C       |
|                                      | <b>Материал мембраны:</b> 316L                             |
|                                      | <b>Материал корпуса:</b> 316L                              |
|                                      | <b>Стандарт:</b> н/д                                       |
|                                      | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                                    |
|                                      | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                |