

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 00:01

| Наименование                      | Параметры  |
|-----------------------------------|--|
| Датчик давления РСМ350J-1MGB7C1J1 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное          |
|                                   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное  |
|                                   | <b>Предел измерений:</b> 0...1 МПа                   |
|                                   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%                    |
|                                   | <b>Степень защиты:</b> IP65                          |
|                                   | <b>Выходной сигнал:</b> 0-10 V                       |
|                                   | <b>Электрическое присоединение:</b> 2088 корпус      |
|                                   | <b>Механическое присоединение:</b> M20×1.5-6g        |
|                                   | <b>Питание:</b> 12-24VDC                             |
|                                   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20°C...+85°C   |
|                                   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40 °C...+85 °C |
|                                   | <b>Материал мембраны:</b> 316L                       |
|                                   | <b>Материал корпуса:</b> 316L                        |
|                                   | <b>Стандарт:</b> н/д                                 |
|                                   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                              |
|                                   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                          |