

# Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 07:08

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007-ДИ-600 кПа-42-0,5-Обезж.	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное исполнение
	<b>Предел измерений:</b> 0...600 кПа
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА
	<b>Измеряемая среда:</b> базовое
	<b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием
	<b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички
	<b>Механическое присоединение:</b> штуцерное
	<b>Присоединительная резьба:</b> М20х1.5-8g
	<b>Питание:</b> 17...42 В
	<b>Температура измеряемой среды:</b> до 200°C, с применением охлаждающих устройств
	<b>Температура окружающей среды:</b> от -40°C до +50°C
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал корпуса:</b> Ударопрочный полистирол
	<b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения
	<b>Поверка ЦСМ:</b> без поверки
	<b>ТУ:</b> 311-00225590.012-95
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130