

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 03:05



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик ДМ5007-ДИ-6 кгс/см <sup>2</sup> -42-0,5-Табл.-Э | <p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1145 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b><br/>0...6 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,5</p> <p data-bbox="671 674 1107 741"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 987"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1111"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1046 1480"><b>Экспортное исполнение</b><br/>в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1150 1603"><b>Механическое присоединение</b><br/>штуцерное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1.5-8g</p> <p data-bbox="671 1783 802 1850"><b>Питание</b><br/>17...42 В</p> <p data-bbox="671 1906 1417 1973"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2096"><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -40°С до +50°С</p> <p data-bbox="671 2152 975 2219"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> |