# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 19:31

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик ДМ5007А-ДА-16 кГс/см2-05-(-55..+70)°С-0,25-Кис-М20х1,5-Обезж.-ЦСМ | **Тип измеряемого давления**: Абсолютное |
| | **Исполнение по взрывозащите**: Общепромышленное исполнение |
| | **Предел измерений**: 16 кГс/см2 |
| | **Основная погрешность**: 0,25% |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Выходной сигнал**: 0...5 мА |
| | **Измеряемая среда**: кислород |
| | **Обезжиривание**: С обезжириванием |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **Экспортное исполнение**: Без экспортного исполнения |
| | **Механическое присоединение**: М20х1,5 |
| | **Питание**: 17...42 В |
| | **Температура измеряемой среды**: до 200°С, с применением охладительных устройств |
| | **Температура окружающей среды**: от -55°С до +70°С |
| | **Материал штуцера**: Нержавеющая сталь |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь |
| | **Поверка ЦСМ**: с поверкой |
| | **ТУ**: 311-00225590.012-95 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |