

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:32

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВ-(-100...0) кПа-05-0,5-Кис-R1/2-Обезж.	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 376">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115">Измеряемая среда кислород</p> <p data-bbox="671 1167 943 1238">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1045 1485">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 802 1608">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1417 1731">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1203 1854">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 970 1977">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 970 2101">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1150 2224">Механическое присоединение R1/2</p>