

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 08:03

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВ-(-63...0) кПа-42-0,5-G 1/2	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 376">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений -63...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1238">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 802 1485">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1536 1417 1608">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1731">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1783 973 1854">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 967 1977">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1083 2101">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2152 1149 2224">Механическое присоединение G 1/2</p>