

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:48

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВ-(-63...0) кПа-42-0,5-М20х1,5-Табл.	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 376">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 499">Предел измерений -63...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1238">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361">Табличка позиционного обозначения С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485">Механическое присоединение М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1536 802 1608">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1417 1731">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1203 1854">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 970 1977">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 970 2101">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1082 2224">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p>