

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 05:20



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик ДМ5007А-ДВ-(-16...0) кПа-05-0,5-Кис-М20х1,5-Обезж.-Табл. | <p data-bbox="671 181 1098 253"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 376"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 499"><b>Предел измерений</b><br/>-16...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b><br/>0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 992"><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1115"><b>Измеряемая среда</b><br/>кислород</p> <p data-bbox="671 1167 943 1238"><b>Обезжиривание</b><br/>С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1045 1485"><b>Экспортное исполнение</b><br/>в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1536 1149 1608"><b>Механическое присоединение</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1659 802 1731"><b>Питание</b><br/>17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1417 1854"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1204 1977"><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2029 970 2101"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 967 2224"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> |