

Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 23:52

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик ДМ5007А-ДВ-(-16...0) кПа-05-0,5-R1/2-Обезж.-ЦСМ | Тип измеряемого давления: Разряжение |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное исполнение |
| | Предел измерений: -16...0 кПа |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Выходной сигнал: 0...5 мА |
| | Измеряемая среда: базовое |
| | Обезжиривание: С обезжириванием |
| | Табличка позиционного обозначения: Без таблички |
| | Экспортное исполнение: в экспортном исполнении |
| | Питание: 17...42 В |
| | Температура измеряемой среды: до 200°C, с применением охлаждающих устройств |
| | Температура окружающей среды: от -40°C до +70°C |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Механическое присоединение: R1/2 |
| | Поверка ЦСМ: с поверкой |
| | ТУ: 311-00225590.012-95 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |