

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:01

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВ-(-10...0) кПа-42-0,5-G 1/2-Табл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений -10...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 987">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 804 1480">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1536 1417 1603">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1727">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1783 973 1850">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 968 1973">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1083 2096">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 2152 1149 2219">Механическое присоединение G 1/2</p>