

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:48

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВИ-0,3 МПа-42-0,25-М20х1,5-Обезж.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 1171 248">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1145 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 967 495">Предел измерений -0,1...0,3 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 927 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 943 987">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 943 1234">Обезжиривание С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480">Механическое присоединение М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1536 799 1603">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1414 1727">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1850">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 967 1973">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 967 2096">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1078 2219">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p>