

Спецификация

Сформировано: 26.05.2026 18:40

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик ДМ5007А-ДВИ-0,3 МПа-42-0,25-М20х1,5-Обезж. | Тип измеряемого давления: Избыточное давление-разряжение |
| | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное исполнение |
| | Предел измерений: -0,1...0,3 МПа |
| | Основная погрешность: 0,25% |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА |
| | Измеряемая среда: базовое |
| | Обезжиривание: С обезжириванием |
| | Табличка позиционного обозначения: Без таблички |
| | Механическое присоединение: М20х1,5 |
| | Питание: 17...42 В |
| | Температура измеряемой среды: до 200°С, с применением охлаждающих устройств |
| | Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Поверка ЦСМ: без поверки |
| | ТУ: 311-00225590.012-95 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |