

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:48



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик ДМ5007А-ДВИ-0,06 МПа-42-0,25-М20х1,5-Обезж.-ЦСМ | <p data-bbox="671 181 1171 255"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1150 378"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 501"><b>Предел измерений</b><br/>-0,1...0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 624"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 748"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 797 930 871"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 994"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1117"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1167 943 1240"><b>Обезжиривание</b><br/>С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1364"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1487"><b>Механическое присоединение</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1536 802 1610"><b>Питание</b><br/>17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1417 1733"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1203 1856"><b>Температура окружающей среды</b><br/>от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 970 1980"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 970 2103"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1083 2226"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> |