

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 04:50



Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВИ-900 кПа-05-0,25-G1/2-Табл.	<p data-bbox="671 181 1171 253"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1150 376"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 499"><b>Предел измерений</b> -100...900 кПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 745"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 992"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1238"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1361"><b>Табличка позиционного обозначения</b> С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 802 1485"><b>Питание</b> 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1536 1417 1608"><b>Температура измеряемой среды</b> до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1659 1206 1731"><b>Температура окружающей среды</b> от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1783 975 1854"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 967 1977"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1150 2101"><b>Механическое присоединение</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 2152 1086 2224"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p>