

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 05:22

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВИ-9 кгс/см ² -05-0,25-M20x1,5-Табл.	<p data-bbox="671 181 1171 248">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1150 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений -1...9 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 987">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1234">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1357">Табличка позиционного обозначения С табличкой</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480">Механическое присоединение M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 802 1603">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1659 1417 1727">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1850">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1906 970 1973">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 970 2096">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 1082 2219">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p>