

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:20

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007А-ДВИ-0,6 кгс/см ² -05-0,25-R1/2	<p data-bbox="671 181 1171 255">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 304 1150 378">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 427 970 501">Предел измерений -1...0,6 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 1031 624">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 748">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 930 871">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 944 994">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 965 1117">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1167 954 1240">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1364">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 804 1487">Питание 17...42 В</p> <p data-bbox="671 1536 1417 1610">Температура измеряемой среды до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1733">Температура окружающей среды от -40°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 1783 973 1856">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 967 1980">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1150 2103">Механическое присоединение R1/2</p> <p data-bbox="671 2152 1083 2226">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p>