

# Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 00:31

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-16 МПа-05-0,25-Кис-G1/2-Обезж.-ЦСМ-Э	<b>Тип измеряемого давления:</b> Абсолютное
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> искробезопасная электрическая цепь
	<b>Предел измерений:</b> 0...16 МПа
	<b>Основная погрешность:</b> 0,25%
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Выходной сигнал:</b> 0...5 мА
	<b>Измеряемая среда:</b> кислород
	<b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием
	<b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички
	<b>Экспортное исполнение:</b> В экспортном исполнении
	<b>Механическое присоединение:</b> штуцерное
	<b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-B
	<b>Питание:</b> 17...42 В
	<b>Температура измеряемой среды:</b> до 200°C, с применением охладительных устройств
	<b>Температура окружающей среды:</b> от -40°C до +70°C
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Поверка ЦСМ:</b> с поверкой
	<b>ТУ:</b> 311-00225590.012-95
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130