

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:55

Наименование	Параметры
Датчик ДМ5007Ех-ДА-16 МПа-05-0,25-(-55..+70)°С-Кис-R1/2-Обезж.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 1098 215">Тип измеряемого давления</p> <p data-bbox="671 221 847 255">Абсолютное</p> <p data-bbox="671 304 1142 338">Исполнение по взрывозащите</p> <p data-bbox="671 344 1214 378">искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 970 461">Предел измерений</p> <p data-bbox="671 468 820 501">0...16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1031 584">Основная погрешность</p> <p data-bbox="671 591 759 624">0,25%</p> <p data-bbox="671 674 1107 707">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 714 708 748">У2</p> <p data-bbox="671 797 930 831">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 837 732 871">IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 954">Выходной сигнал</p> <p data-bbox="671 960 783 994">0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1043 967 1077">Измеряемая среда</p> <p data-bbox="671 1084 807 1117">кислород</p> <p data-bbox="671 1167 922 1200">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 1207 943 1240">С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1290 1254 1323">Табличка позиционного обозначения</p> <p data-bbox="671 1330 863 1364">Без таблички</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1447">Механическое присоединение</p> <p data-bbox="671 1453 831 1487">штуцерное</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1570">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1576 735 1610">R1/2</p> <p data-bbox="671 1659 804 1693">Питание</p> <p data-bbox="671 1700 796 1733">17...42 В</p> <p data-bbox="671 1783 1182 1816">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1823 1418 1856">до 200°С, с применением охладительных устройств</p> <p data-bbox="671 1906 1206 1939">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1946 932 1980">от -55°С до +70°С</p> <p data-bbox="671 2029 975 2063">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 2069 967 2103">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2152 963 2186">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 2192 967 2226">Нержавеющая сталь</p>